

**HOUSEGARD®**

DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD FIRESTOPPER

Slokkespray 600 ml

Klassifisering 5A-21B-5F

Housegard FireStopper er en allround slokkespray som er testet og godkjent mot mindre branner i organiske materialer og ildsfarlige væsker. FireStopper kan også brukes mot branner i fett/frityrolje. Flasken skal byttes 3 år etter produksjonsdatoen.

Arbeidsområdet er +5°C /+50°C.

Erstatter ikke vanlige brannslukkere.

FUNKSJON

Rist godt før bruk og fjern forsegling og lokk. Hold ventilen opp og sikt mot nederste del av brannen. Minste avstand 1 m. Oppbevares frostfritt.

BRUKSOMRÅDER

Bolig, kjøkkenmiljø, garasje, hobbyrom etc.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling.



Fett/Fityrolje



Tekniske data

Modell:	AD6-C
Brandklasse:	A B F
Effektivitetsklasse:	5A 21B 5F
Temperaturområde:	+5°C/+50°C
Drivgass:	Nitrogen
Slokkmiddel:	Vatten+Sorik A+Capstone 1430
Maengde:	600 ml
Tømmetid:	40 sek

Arbetstryck:	11 BAR
Sylindermateriale:	Aluminium
Vekt:	0,75 kg
Mål dia/høyde (mm):	72 x 283
Sertifisering:	Direktiv 75/324/EC DIN SPEC 14411:2013-7

Godkjenninger

3

Artikkel informasjon

Artnr:	600213
EAN:	7320896002135
Nobb:	53072475
Førsäljningsenhet:	st / Kartong 6 st