

## Egenskaper Waypoint redningsflåter

Egenskap	ORC	ISO Ocean	ISO Commercial
Varenr:	(102163x)	(102165x)	(102166x)
Utløsermekanisme	SOLAS/MED	SOLAS/MED	SOLAS/MED
Duk	ISO9650-3 HT Nylon	ISO9650-3 HT Nylon SOLAS/MED godkjent	SOLAS/MED SOLAS/MED godkjent
Innvendig lys		LED, Lithium batteri. SOLAS/MED godkjent	LED, Lithium batteri. SOLAS/MED godkjent
Utvendig lys		LED, Lithium batteri.	LED, Lithium batteri. ISO9650 rampe + stige
Om bordstigning	Stige m/bly	Oppblåsbar rampe	m/bly
Ballasttanker	4 x 50 liter	4 x 75 liter	4 x 75 liter
Utkikksvindu		X	X
Dobbeltisolerende gulv	X	X	X
Temp. operasjonsområde	0 til +50 grader C	-15 til +65 grader C	-15 til +65 grader C
Åpning til stolpe for radarreflektor		X SOLAS/MED på taket	X SOLAS/MED på taket
Reflekerende tape	SOLAS/MED på taket	ISAF)	(iht ISO)
Regnvannsamler med kran	X	X	X
Redningsline med 30 m line		X	X
Redningsline med 20 m line	X		
Drivanker med svivel og 30 m line		X	X
Drivanker med svivel og 20 m line	X		
Øsekar	X	X	X
Pumpe	X	X	X
Svamp	2	2	2
Padleåre	2	2	2
Reparasjonskit	X	X	X
Flytende sikkerhetskniv	X	X	X
Flyte	X	X	X
Vann tett LED lommelykt + reserve pære og -batteri	X	X	X
Heliograf (singalspeil)		X	X
Håndbluss rød	3	3	3
Fallskjerm raketter		2	2
Manual med overlevelsesinstruksjoner	X	X	X
Sjøsypiller (6 per person)	X	X	X
Sjøsypose (1 per person)		X	X
Fiskesnøre		X	X
Drikkekopp med skala		X	X